ゲームステップ(5連) S=1:30

[AM-4504]



○ 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
○ 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。
○ シートプレート部はステンレスプレート(滑り止めシート貼り)とする。
○ 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
○ 遊具の対象年齢は、3～6才とする。
○ 製品において、仕様により寸法・材質等の変更がある場合は承諾図による。
○ ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
○ 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
○ (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
○ 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
○ 内田工業(株)製品または同等以上とする。

基礎詳細図 S=1:30





日付	設計条件	基本風速	地耐力	弊社までご相談ください
2024.4.1		34 m/s 以下	・長期地耐力 50 KN/㎡ ・短期地耐力 100 KN/㎡	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合 ※ 多雪地域に設置する場合