







組み合わせシェルター (コロニアル葺・鋼管丸柱) S=1:50 (A3 S=1:100)


[BS-2303K]




屋根部面積算定
 $3.3\text{m} \times 3.3\text{m} = 10.89\text{m}^2$
 建築面積 10.89 m^2
 延べ面積 10.89 m^2



鉄筋加工図 S=1:10 (A3 S=1:20)



鉄筋重量表							
番号	種別	鉄筋径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	総重量 (kg)
①	上端筋	D10	1960	4	0.56	1.10	4.40
②	下端筋	D10	650	8	0.56	0.36	2.88
③	HOOP筋	D10	2720	4	0.56	1.52	6.08
合計							13.36 kg



屋根材	一般名称	不燃材料認定番号
コロニアル	平形屋根用スレート(7)5.2 (-文字)	NM-2093

- 鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(基礎埋設部を除く)
- 木部表面は、TAPステイン塗布仕上げとする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 本製品の設計図面の変更、模倣を禁止する。
- 内田工業(株) 製品または同等以上とする。