

-

462

432

支柱

アルミ押出形材
アルマイトシルバー仕上

Technical drawing of a wall cross-section. The drawing shows a wall with a total width of 900 mm. The wall is composed of a central core and two side sections. The central core has a width of 529 mm. The side sections have a width of 185 mm each (900 mm - 529 mm = 371 mm; 371 mm / 2 = 185.5 mm, rounded to 185 mm). The wall is shown in cross-section with hatching indicating the material. The drawing includes dimensions for the wall thickness, the width of the central core, and the width of the side sections. The drawing also shows the wall's profile, including a base and a top edge. The drawing is labeled with dimensions in millimeters (mm).

Dimensions (mm):

- Top width: 626
- Top side width: 97
- Top central width: 432
- Right side height: 30
- Right side height: 430
- Right side height: 30
- Right side height: 1260
- Left side height: 100
- Left side height: 100
- Left side height: 300
- Left side height: 100
- Bottom width: 529
- Bottom width: 800
- Bottom width: 900

Labels:

- $\nabla G \cdot I$

97

特殊ロックボルト
SUS

30

430

30

表示面フレーム
アルミ押出型材
アルマイトシルバー仕上

ラン

70

表示面
アルミ複合板 3t
ホワイト仕上
+中空ポリプロピレン 6t

支柱内側カバー
アルミ押出型材
アルマイトシルバー仕上


 日付 2026. 8. 1

設計
条件

基準風速
34 m/s 以下

弊社までご相談ください	
※	左記に適合しない場所に設置する場合
※	地表面粗度区分Ⅲ以外の場合

メモ

名称	フィットネスサイン (個別)
図番	AF-3123

頁	1/1
用紙	A3
縮尺	1:20