

対象年齢
3～12才





- 指示なき鉄部は、電気亜鉛メッキ処理とする。
- 支柱は、スーパージンクコート鋼管(溶融亜鉛メッキ+トップコート処理)とする。
- デッキ・踏み板・ささらは、スーパージンクコート鋼板(高耐食溶融メッキ鋼板)とする。
- 鉄部は、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。(根カセを除く)
- 滑走面はポリエチレン回転成形品とし、メーカー標準色とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
 1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施すこと。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

別途オプション	ラバークッションマット [AO-9107P]



- カラーは、メーカー標準色(グリーン)とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会
 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会
 団体賠償責任保険に加入した製品とする。





UCHIDA	設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください	メモ
日付 2026.8.1		—	長期	50 KN/m²	※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	
			短期	100 KN/m²		

名称	ポリエチレンすべり台 (H1500) ウェーブ	頁	1/1
図番	AM-2411	用紙	A3
		縮尺	1:50