









基礎詳細図 S=1:20



ベースプレート詳細図 S=1:10



立面图

- 色は、カタログ標準色(メーカー指定色)とする。
- 鉄部(支柱)は電気メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装とする。
- アルミキックアップ・アルミクランプは、ポリエステル粉体粉末塗装仕上げとする。
- クランプ高さは現場監督員と協議の上、ネットの張り具合に合わせた数値とする。
- 積雪について、本製品は一般地域(積雪1m未満)を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- 設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015 認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SP-S-2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。

UCHIDA 日付2026. 8. 1		設計条件	基準風速 —	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ 	名称 ロープアドベンチャー：コネット	頁
				長期	50 KN/m ²				用紙
				短期	100 KN/m ²			図番 AZ-W3004	縮尺 1:80 1:40(A1)