




- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 鉄部（支柱）は電気メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装とする。
- アルミキック・アルミクランプは、ポリエステル粉体焼付塗装仕上げとする。
- クランプ高さは現場監督員と協議の上、ネットの張り具合に合わせた数値とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。
1m以上積雪する場合は、除雪または雪囲い等を施して下さい。
- 設置場所について、安全領域を確保する事とする。
- ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JPF4-SP-S:2024に適合した製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- (一社)日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。



UCHIDA 日付2026. 8. 1		設計条件	基準風速	地耐力		弊社までご相談ください ※ 左記に適合しない場所に設置する場合 ※ 地表面粗度区分Ⅲ以外の場合	メモ	名称	頁
			—	長期50 KN/m ² 短期100 KN/m ²	ロープアドベンチャー：コネット			1/1 用紙A3	
								図番AZ-W3008	縮尺1:80 1:40(A1)